

CVS (Concurrent Versions System)

ci = commit , co = checkout

Versionhallinnan käyttäminen eka kerran

Ympäristömuuttujien asetukset tcsh- ja csh-shelleillä tulee automaattisesti oikein (asetetaan /etc/csh.cshrc).

Esim. setenv CVSROOT /projects/tove/cvs
 setenv TOVESRC ~/src

iines:~>cvs co src → ottaa ulos tämän hetkisen cvs:n sisällön

Uuden modulin luominen

1. cvs co modules
2. cd modules
3. Editoi modules-tiedostoa (dss2 src/protocol/dss2)
4. cvs ci modules
5. tee hakemisto modulille (src/protocol/dss2)
6. cd src/protocol/
7. cvs add dss2/

Uuden tiedoston lisääminen versionhallintaan

1. cd src/protocol/dss2
2. Luo tiedostot (pohja: src/Fileheader.template)
3. cvs add file
4. cvs ci tai cvs ci file

Tiedoston poistaminen versionhallinnasta

1. rm file
2. cvs remove file
3. cvs ci

Modulin ottaminen ulos versionhallinnasta

1. cd src/protocol
2. cvs co dss2

Tiedostojen päivittäminen versionhallinnasta

1. cd src/protocol/dss2
2. cvs update tai cvs update file